



06/04/26

ВИД ЕВРОШТАКЕТНИКА	НАИМЕНОВАНИЕ	ПОКРЫТИЕ	ЦЕНА м.п.
			Розница
	Plaza 120 НОВЫЙ	ПОЛИМЕР 0,45	123
		ТЕКСТ./Двустор	138
	в пленке края с завальцовкой верх: прямой или полукруг	SteelArt	165
		SteelArt двуст.	170
	Rondo 129 НОВЫЙ	ПОЛИМЕР 0,45	123
		ТЕКСТ./Двустор	138
	в пленке края с завальцовкой верх: только полукруг!	SteelArt	165
		SteelArt двуст.	170

Инструкция по монтажу Металлического штакетника

1. Монтаж металлического штакетника осуществляется вертикально либо горизонтально на прожилыны из профильной трубы, размером не менее 40/20/1,5мм.
2. При длине изделия более 1300мм., монтаж осуществляется на три прожилыны.
3. Расстояние от верха планки до прожилыны не должно превышать 100мм., а расстояние между прожилынами не более 1000мм.
4. Зазор между планками выставляется на усмотрение заказчика в среднем 2-8см.
5. Планки крепятся кровельными саморезами 5,5*19.

Стандартные цвета (изготовление 1-2 дня, без ограничения минимального количества)	Цвета на заказ (изготовление 7-14 дней, производство от 150 м.п.)
RAL 0,45: 3005, 6005, 7004, 7024, 8017	RAL 0,45: 3011, 5002, 5005, 5021, 9003, 1014
RAL Двухсторонний 0,45: 8017, 6005, 7024	RAL Двухсторонний 0,45: Золотой дуб
RAL Текстура 0,45: 7024	RAL Текстура 0,45: 8017
SteelArt 0,45: Дуб ЗД, Золотой орех ЗД, Античный дуб	SteelArt 0,45: Камень, Золотой орех, Дуб, Орех